

<h3>Spjæld</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>DRS</b> Dim. Ø100-630 Indreguleringspjæld</li> <li><b>DRS-T</b> Dim. Ø100-630 Manuel on/off spjæld Tæthedskl. 4</li> <li><b>DRS-TM</b> Dim. Ø100-630 Motorspjæld (on/off eller modulerende). Tæthedskl. 4</li> <li><b>LEO VRU</b> Dim. Ø100-630 Trykholdespjæld</li> <li><b>LEO-Q VRU</b> Dim. 200x100 - 1000x1000 Trykholdespjæld</li> <li><b>RN</b> Dim. Ø80-400 CAV spjæld Tilvalg: dæmpningsskjold</li> <li><b>VFC</b> Dim. Ø80-250 CAV spjæld</li> <li><b>VFL</b> Dim. Ø80-250 CAV spjæld til indsætning i kanal</li> <li><b>EN</b> Dim. 200x100 - 600x600 CAV spjæld Tilvalg: dæmpningsskjold</li> <li><b>JZ</b> Dim. 200x180 - 2000x1995 Jalousispjæld Tilvalg: motor</li> <li><b>TVJ</b> Dim. 200x100 - 1000x1000 VAV spjæld Tilvalg: dæmpningsskjold</li> <li><b>TVT</b> Dim. 200x100 - 1000x600 VAV spjæld, tæthedskl. 3 Tilvalg: dæmpningsskjold</li> <li><b>TVE-NE</b> Dim. Ø100-400 VAV spjæld, tæthedskl. 3 og 4</li> <li><b>LEO</b> Dim. Ø100-630 VAV spjæld, tæthedskl. 4 Tilvalg: dæmpningsskjold</li> <li><b>TSK-4</b> Dim. 200x200 - 2600x2000 Jalousispjæld, tæthedskl. 4 Tilvalg: motor</li> </ul>	<h3>Rustfaste spjæld (klasse A2)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FKRS-EU-2</b> Dim. Ø100-315 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>RN-A2</b> Dim. Ø80-400 CAV spjæld</li> <li><b>FKR-EU-2</b> Dim. Ø400-800 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>TVR-A2</b> Dim. Ø100-400 VAV spjæld</li> <li><b>FK2-EU-2</b> Dim. 200x100 - 1500x800 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>JZ-A2</b> Dim. 200x180 - 2000x1995 Jalousispjæld</li> </ul>	<h3>Brand og røg</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FKRS-EU-Z45</b> Dim. Ø100-315</li> <li><b>AURASAFE mini</b> Styresystem op til 500 brandspjæld</li> <li><b>FKR-EU-Z45</b> Dim. Ø400-800</li> <li><b>EK-JZ</b> Dim. 200x230 - 1200x2030 Røgkontrollspjæld</li> <li><b>FKA2-EU-Z45</b> Dim. 200x100 - 1500x800</li> <li><b>EK2-EU</b> Dim. 200x200 - 1500x800 Røgkontrollspjæld</li> </ul>	<h3>Renrums- og labsystemer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TVR - EASYLAB</b> Dim. Ø100-400 VAV-spjæld, tæthedskl. 4</li> <li><b>TVJ - EASYLAB</b> Dim. 200x100 - 1000x1000 VAV-spjæld, tæthedskl. 1</li> <li><b>CP-touch</b> Kontrolpanel</li> <li><b>BE-SEG</b> Kontrolpanel</li> <li><b>VS-TRD</b> Hastighedsføler</li> <li><b>PT-699-LCD</b> Rumtrykføler</li> </ul>	<h3>Lyddæmpere</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XK</b> Dim. op til 300x2500x1500</li> <li><b>MK</b> Dim. op til 230x2500x1500</li> <li><b>LKR</b> Dim. Ø80-1250 L: 300-1500 mm</li> <li><b>XS</b> Dim. op til 4800x3600x3000</li> <li><b>MS</b> Dim. op til 4800x3600x3000</li> <li><b>LKR-V</b> Dim. Ø80-1250 L: 300-1500 mm</li> <li><b>LEV</b> Dim. Ø100-630 L: 500-1000 mm</li> <li><b>CAH</b> Dim. Ø80-800 L: 500-1500 mm</li> <li><b>CK</b> Dim. Ø250-1000 L: 500-1500 mm</li> </ul>
<h3>ATEX spjæld</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FKRS-EU-EX</b> Dim. Ø100-315 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>FKR-EU-EX</b> Dim. Ø400-800 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>FK2-EU-EX</b> Dim. 200x100 - 1500x800 Brand- og røgspjæld</li> <li><b>AK-EX</b> Dim. Ø125-400 On/off spjæld</li> <li><b>RN-EX</b> Dim. Ø80-400 CAV spjæld</li> <li><b>EN-EX</b> Dim. 200x100 - 600x600 CAV spjæld</li> <li><b>JZ-EX</b> Dim. 200x180 - 2000x1995 Jalousispjæld</li> </ul>	<h3>Fortrængningsarmaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Siv-inn 2000</b> Dim. Ø125-250 Lyddæmpet</li> <li><b>Siv-inn 1 - 1/2</b> Dim. Ø100-400</li> <li><b>Siv-inn 1 - 1/4</b> Dim. Ø100-400</li> <li><b>Siv-inn 2 rund</b> Dim. Ø315-800</li> <li><b>Siv-inn 2 - 1/2</b> Dim. Ø315-800</li> <li><b>Siv-inn 2 - 1/4</b> Dim. Ø315-800</li> <li><b>Siv-inn 2 rektangulær</b> Dim. Ø200-400</li> <li><b>Siv-inn T/V</b> Dim. Ø200-400 Loft- og vægmontage</li> <li><b>Siv-inn PP &amp; PK</b> Produceres på mm mål m/flange. Vægmontage</li> </ul>	<h3>Aggregater</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>X-CUBE X1</b> Lufmængde: 1.500-100.000 m<sup>3</sup>/h</li> <li><b>X-CUBE X2</b> Lufmængde: 1.500-28.000 m<sup>3</sup>/h</li> <li><b>X-CUBE X2 compact Nordic Edition</b> Lufmængde: 500-15.000 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>	<h3>Køleblæfere</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Svalbard-F</b> L: 1200-3000 mm Frithængende</li> <li><b>Svalbard-I</b> L: 1200-3000 mm Loftintegreret</li> <li><b>Svalbard-H</b> L: 1200-3000 mm Vægmontage</li> <li><b>Svalbard-F Comfort (VAV)</b> L: 1200-2400 mm Frithængende</li> <li><b>Svalbard-I Comfort (VAV)</b> L: 1200-2400 mm Loftintegreret</li> <li><b>Hydra</b> L: 1800 og 2400 mm Konvektionsbafflel</li> <li><b>DID632</b> L: 900-3000 mm Loftintegreret</li> <li><b>DID614</b> L: 600 og 1200 mm Loftintegreret</li> <li><b>DID-E2-NE</b> L: 1000 og 1250 mm Loftintegreret (f.eks. sygehus og hoteller)</li> </ul>	
<h3>Overstrømsventiler</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OVA</b> Dim. 200x100 - 600x600 Udsugnings- og overstrømsrist</li> <li><b>LOV</b> Dim. 613 og 813 Lyddæmpet m/teleskopisk væggennemføring</li> <li><b>OVF</b> Dim. 500x100 og 500x150 Brandsikret</li> <li><b>TOG-R</b> Dim. Ø125-200</li> </ul>	<h3>Ydervægsriste</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>RIA</b> Dim. 400x200 - 4000x4000</li> <li><b>VSR</b> Dim. 600x600 - 2200x2200 Vejrbestandigt miljø</li> </ul>	<h3>Renrumsarmaturer og filterskabe</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TFW</b> Partikelfilter til vægmontage</li> <li><b>KSF</b> Kanalmonteret partikelfilterskab</li> <li><b>KSFS</b> Kanalmonteret partikelfilter- skab med præfilter</li> <li><b>KSFSFP</b> Filterantag</li> <li><b>TFM</b> Dim. 600x600, 600x900 og 900x1200 Filterarmatur</li> <li><b>TFC</b> Dim. Ø160-315 Underpart: 400-825 mm Filterarmatur</li> <li><b>TFP</b> Dim. Ø160-200 Underpart: 400-625 mm Filterarmatur</li> <li><b>TFEA</b> Underpart: 400-680 mm Fuldsvejst armatur uden filter</li> </ul>		
<h3>Lofttilpasset armaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Orion-LØV</b> Dim. Ø125-400 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>Orion-Opus</b> Dim. Ø125-400 Indblæsning</li> <li><b>Orion-PTV</b> Dim. Ø125-400 Indblæsning</li> <li><b>VPD-V3</b> Dim. Ø125-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>Orion-ATV</b> Dim. Ø160-400 Udsugning</li> <li><b>Orion-VDW</b> Dim. Ø125-400 Indblæsning</li> <li><b>UDS</b> Dim. 595x595 Udsugning</li> </ul> <p>www.trox.dk</p>	<h3>Loftarmaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TLG-LØV</b> Dim. Ø100-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>LØV-R</b> Dim. Ø100-315 Indblæsning</li> <li><b>VPD-V1</b> Dim. Ø125-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>Z-LVS</b> Dim. Ø100-200 Indblæsningsventil m/ramme</li> <li><b>TLG-G</b> Dim. Ø100-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>LØV-A</b> Dim. Ø125 - Ø315 Udsugning</li> <li><b>RFD-R</b> Dim. Ø125-400 Mulighed for specialboks</li> <li><b>LVS</b> Dim. Ø100-200 Udsugningsventil m/ramme</li> </ul>	<h3>Trykfordelingsbokse</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Luna</b> Dim. Ø100-100 - Ø315-400 Sidetilslutning Luna passer til hovedparten af T-profillofts- og iskæringsarmaturer</li> <li><b>Sirius</b> Dim. Ø125-200 - Ø250-400 VAV boks med sidetilslutning Sirius passer til hovedparten af T-profillofts- og iskæringsarmaturer</li> </ul>	<h3>Loftarmaturer – synlige montage</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tellus-LØV</b> Dim. Ø100-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>Tellus-G</b> Dim. Ø100-315 Indblæsning og udsugning</li> <li><b>Tellus-Opus</b> Dim. Ø100-315 m/dyser til indblæsning</li> <li><b>TUB 1/2</b> Dim. Ø160-250 L: 2, 4, og 6 m Frithængende</li> <li><b>TUB 1/4</b> Dim. Ø160-250 L: 2, 4, og 6 m Vægmontage til hjørne</li> <li><b>Tellus-LØV VAV</b> Dim. Ø125-250 Indblæsning</li> <li><b>Tellus-G VAV</b> Dim. Ø125-250 Indblæsning</li> <li><b>Tellus-Opus VAV</b> Dim. Ø125-250 Indblæsning</li> <li><b>TUB 1/2 VAV</b> Dim. Ø160-250 L: 2, 4 og 6 m Frithængende</li> <li><b>TUB 1/4 VAV</b> Dim. Ø160-250 L: 2, 4 og 6 m Vægmontage</li> </ul>	<h3>Dyser og højrumsventilation</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opus 4D/4DD</b> Dysearmatur til cirkulær kanal</li> <li><b>Opus 5D/5DD</b> Dysearmatur til rektangulær kanal</li> <li><b>DKW</b> Dim. Ø160-500 L: 2 og 4 m Perforeret luftkanal</li> <li><b>DUK</b> Dim. Ø100-400 Jetdyse Højrumsventilation</li> <li><b>TDT</b> Dim. Ø200-500 Flerkonventil med dyse Højrumsventilation</li> <li><b>FKV</b> Dim. Ø100-630 Flerkonventil Højrumsventilation</li> </ul>
<h3>Vægarmaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>TLK-K</b> Dim. 460x180 - 840x367</li> <li><b>TLK-L</b> Dim. 460x180 - 840x367</li> <li><b>TLK-V</b> Dim. 460x180 - 840x367</li> <li><b>RIA-SA</b> Dim. 400x200 - 2000x2000</li> <li><b>Endebundsrist</b> Dim. Ø100-1000</li> <li><b>Endebundsrist m/flange</b> Dim. Ø100-630</li> <li><b>UPK</b> Dim. 200x100 - 1850x850</li> <li><b>UPK-R m/ATK-kammer</b> Dim. Ø125-315</li> </ul>	<h3>Spaltearmaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pureline18</b> 1 til 2 spalter L: 600-2000 mm</li> <li><b>Pureline35</b> 1 til 4 spalter L: 600-1950 mm</li> <li><b>Pureline50</b> 1 til 4 spalter L: 600-1950 mm</li> <li><b>CFS</b> 1 til 3 spalter L: 450-1200 mm</li> </ul>	<h3>Gulv- og trappearmaturer</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>FBA</b> Dim. Ø150 og Ø200 Gulvarmatur</li> <li><b>SDRF</b> 1 til 6 udtag L: 80-500 mm Trappearmatur</li> <li><b>TLH</b> Dim. Ø100-160 Væg-, loft- eller trappearmatur</li> </ul>		