

TROX X-GRILLE modular

UITVOERING LAMELLEN


H – Horizontale lamellen



V – Verticale lamellen



P – Geperforeerd (Patronen)




ROOSTERUITVOERING

F0 – Vaste lamellen 0°
F15 – Vaste lamellen 15°
Lameldeling - 12,5 mm




P0 – Vaste lamel 0°
P15 – Vaste lamel 15°
Lameldeling - 16,7 mm




M0 – Verstelbare lamel
Lameldeling - 16,7 mm




R - Ronde gaten
Geperforeerde plaat



EG - Vierkante gaten



F45 – Vaste lamellen 45°
Lameldeling - 20 mm



FRONTRAAM

S – Klein
Raambreedte - 7 mm




M - Middel
Raambreedte - 14 mm



L – Groot
Raambreedte - 20 mm




H – Verdekt
Raambreedte - 20 mm



C – Gebogen
Raambreedte - 27 mm




A – Schuin
Raambreedte - 27 mm




BEVESTIGING


A – Zonder bevestiging




VS - Verdekte schroefbevestiging




SP - Verdekte schroefbevestiging
zonder inbouwraam



HS – Hoek voor verdekte
schroefbevestiging



CF - Klembevestiging



A11 - Zichtbare schroefbevestiging

