TROX® TECHNIK
The art of handling air

TNC-A1305

TNC-A1305

AS-I CONTROLLER MIT 1 MASTER IST EIN KOMPAKTES AS-I MASTERSYSTEM MIT INTEGRIERTEM TEXT/GRAFIK-DISPLAY UND PROFIBUS-DP SCHNITTSTELLE

Controller zur Steuerung der Stellantriebe und Überwachung der Klappenstellung und Rauchauslöseeinrichtungen

- Controller mit integrierter TROXNETCOM-Basic-User-Software
- Einfache und sichere Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand
- Controller mit Masterfunktionalität zum autarken Betrieb
- Integrierte Systemüberwachung
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Komponenten und deren Funktion
- Menügeführte Bedienoberfläche des integrierten Controller-Displays zur Anlagenkonfiguration
- Testen der angeschlossenen Peripherie ohne zusätzliche Hilfsmittel

Anwendung

Anwendung

- AS-i ControllerE TNC-A1305 mit 1 Master für 31 AS-i Teilnehmer
- Kleinsteuerung mit Signalvorverarbeitung und Gateway
- Mit eingespielter TNC-Basic-User-Software
- Identifizierung aller Busteilnehmer
- Initialisierung AS-Interface-Netz
- Fehlerdiagnose und -meldung
- LC-Display 43 × 28 mm zur Visualisierung und Bedienung
- ProfbusDP-Schnittstelle

TECHNISCHE INFORMATION

AS-i Controller TNC-A1305



12.10.2024 © TROX GmbH

TROX® TECHNIK
The art of handling air

Bestellbezeichnung	TNC-A1305
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	< 500 mA
Leistungsaufnahme	< 10 VA
Programmierschnittstelle	RS232C: RJ11; 9600 – 115200 Baud, galvanisch getrennt
Datenschnittstelle	Profibus DP (EN 50170); max. 12M Baud Slave
Diagnose über Profibus DP	ja
SPS-Speicher für Anwenderprogramm	128 kWorte
Display	Vollgrafisches LC-Display 128 × 64 Pixel, 43 × 28 mm
Max. zul. rel. Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Funktionsanzeige LED	2 × rot; 2 x grün; 2 × gelb
Umgebungstemperatur	0 – 60 °C
Lagertemperatur	–20 – 70 °C
Schutzart	IP 20
MTTF	5 Jahre
AS-i Profil	M3
AS-i Zertifikat	61103
Gehäusewerkstoffe	Aluminium, Stahlblech verzinkt
Gehäuseabmessungen	124 × 97 × 86 mm
Befestigung	Auf DIN-Schiene möglich

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Der AS-i Controller TNC-A1305 (1 Master) ist ein kompaktes AS-i Mastersystem mit integriertem Text/Grafik-Display und Profibus-DP Schnittstelle.

- Steuerung und Erfassung von Komponenten in einer Brandschutzklappensteuerung

Mit integrierter TNC-Basic-User-Software für die:

- Automatische Erkennung der TROX Module und deren Funktionalität
- Automatische Gruppenbildung
- Netzwerksteuerung
- Automatisierter Funktionstest
- Handsteuerung der Klappen
- Bedienung und Zustandsanzeige mittels integriertem Display
- Einfache menügeführte Einstellungen zur Anlagenkonfiguration und Anpassung

- Betriebsspannung: 24 V DC
- Gesamtstromaufnahme aus AS-i: < 10 mA
- Gehäusewerkstoffe: Aluminium Stahlblech verzinkt
- Umgebungstemperatur: 0 – 60 C°
- Schutzart: IP 20
- Funktionsanzeige: LED 2 × rot; 2 × grün; 2 × gelb
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-A1305

12.10.2024 © TROX GmbH

TROX® TECHNIK
The art of handling air

TNC – A1305

1

1 Komponente

TNC-A1305	Controller mit Schnittstelle Profibus DP, 1 Master
TNC-A1306	Controller mit Schnittstelle Profibus DP, 2 Master
TNC-A1353	Controller mit Schnittstelle Modbus/TCP, 1 Master
TNC-A1354	Controller mit Schnittstelle Modbus/TCP, 2 Master
TNC-A1375	Gateway mit Schnittstelle Profibus DP, 1 Master
TNC-A2225	Repeater
TNC-ZB0252	AS-i Safety Gateway
TNC-Z0119	Passiver Busabschluss
TNC-A1146	AS-i Tuner Diagnosemodul

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

Quick Links

- Karriere bei TROX
- TROX Terminliste
- Preislisten und Produktdaten
- EPF
- BIM
- Bestellhistorie
- Revisionsunterlagen
- Online Reklamationsmeldung
- TROX ACADEMY
- Newsletter

Ansprechpartner

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

Ihr Ansprechpartner

12.10.2024 © TROX GmbH